



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 716 079 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
12.06.1996 Patentblatt 1996/24

(51) Int. Cl.⁶: **C07C 263/10**

(21) Anmeldenummer: 95118607.1

(22) Anmeldetag: 27.11.1995

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE DE ES FR GB IT NL PT

(30) Priorität: 08.12.1994 DE 4443642

(71) Anmelder: BAYER AG
51368 Leverkusen (DE)

(72) Erfinder:

- Bankwitz, Robert, Dr.
D-47906 Kempen (DE)
- Gebauer, Herbert, Dr.
D-47829 Krefeld (DE)
- König, Christian, Dr.
D-41564 Kaarst (DE)
- Waldau, Eckart, Dr.
D-40597 Düsseldorf (DE)

(54) **Kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von organischen Isocyanaten**

(57) Organische Isocyanate werden kontinuierlich hergestellt, indem man primäre organische Amine mit Phosgen in Gegenwart eines inerten, organischen Lösungsmittels umsetzt, wobei man das Reaktionsgemisch bei einer Temperatur von 60 bis 100°C mittels einer Blasensäule umwälzt und wobei das Verhältnis der Menge an umgewälzter Reaktionsmischung, bezogen auf die Gesamtmenge der Reaktionsprodukte des eingesetzten Amins, zur Menge des zugeführten Amins 100:1 bis 5:1 beträgt.

EP 0 716 079 A1

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein kontinuierliches Verfahren zur Herstellung von organischen Isocyanaten durch Umsetzung von primären organischen Aminen mit Phosgen in einem organischen Lösungsmittel bei Temperaturen von 60 bis 100°C, wobei das Reaktionsgemisch mittels einer Blasensäule umgewälzt wird.

Die kontinuierliche Herstellung von organischen Isocyanaten durch Reaktion von primären organischen Aminen mit Phosgen in einem organischen Lösungsmittel ist vielfach beschrieben und wird im großtechnischen Maßstab durchgeführt (s. z.B. Ullmanns Enzyklopädie der Technischen Chemie, 4. Auflage, Band 13; Kunststoffhandbuch, Band 7 (Polyurethane) 3., neubearbeitete Auflage, Carl Hanser Verlag, München-Wien, S. 76 (1993)). Der Reaktionsablauf wird meist in zwei Temperaturstufen getrennt, die Kalt- und Heißphosgenierung. In der ersten Stufe wird das Amin mit Phosgen in schneller exothermer Reaktion bei tiefen Temperaturen zu einem Gemisch von Carbamidsäurechlorid und Aminhydrochlorid umgesetzt. Dieses Reaktionsgemisch wird anschließend bei hohen Temperaturen "durchphosgeniert", bis die Gasentwicklung beendet ist. Eine befriedigende Ausbeute wird bei diesem Verfahren erreicht durch hohen Phosgenüberschuß, durch hohe Verdünnung der Reaktionspartner mit einem organischen Lösungsmittel sowie durch die zweistufige Reaktionsführung (Kalt- und Heißphosgenierung).

Nachteilig bei diesem Verfahren ist der hohe Energieverbrauch, der durch die Wiedergewinnung und Reinigung des Lösungsmittels und des Phosgenüberschusses erforderlich wird. Es hat daher nicht an Versuchen gefehlt, das Phosgenierungsverfahren zu verbessern.

So sind in der Patentliteratur eine Reihe von Verfahren beschrieben, die zum Ziel haben, eine sehr wirksame Durchmischung der zu Reaktion gebrachten Ausgangskomponenten - primäres Amin und Phosgen - zu gewährleisten, wobei Kreislaufapparate und/oder dynamische oder statische Mischer zur Anwendung kommen. Dadurch kann bei gleichbleibender Ausbeute in höherer Konzentration und mit geringerem Phosgenüberschuß gearbeitet werden. So beschreibt die Deutsche Offenlegungsschrift 2 212 181 ein Verfahren, bei dem eine intensive Mischung dadurch erreicht wird, daß das flüssige Reaktionsgemisch zusammen mit den gasförmigen Reaktionsprodukten im Gleichstrom über eine Füllkörpersäule mit einer solchen Geschwindigkeit im Kreis gepumpt wird, daß in der Füllkörpersäule eine sogenannte Übergangsstörung (Transition Flow) mit turbulenten Eigenschaften entsteht. In der Deutschen Offenlegungsschrift 2 624 285 wird ein Verfahren beschrieben, bei dem das Reaktionsgemisch zusammen mit flüssigem Phosgen über eine Treibstrahldüse im Kreis gepumpt wird, wobei eine Lösung desamins dieser Düse so zugeführt wird, daß eine Reaktions- und Mischzone hoher Energiedissipationsdichte entsteht. Ein weiteres Kreislaufverfahren ist in der Deutschen

Offenlegungsschrift 3 212 510 beschrieben. Hierbei wird unter Druck bei einer Temperatur gearbeitet, bei der 30 bis 70 % des im ersten Reaktionsschritt gebildeten Carbamidsäurechlorids in Isocyanat gespalten ist, so daß ein Gemisch mit geringer Viskosität entsteht, das mit hoher Geschwindigkeit umgepumpt werden kann. Im US Patent 3 781 320 wird eine Kreislaufapparatur zur Herstellung von organischen Isocyanaten aus primären Aminen und Phosgen beschrieben, bei der ein Mischaggregat mit höherer Scherwirkung Anwendung findet.

Die Durchführung der Phosgenierung von Aminen in einer Kreislaufapparatur wird in der Deutschen Patentschrift 1 037 444 beschrieben. Dabei findet die Vermischung der Reaktionspartner oberhalb der Zersetzungstemperatur des Carbaminsäurechlorids unter Druck statt. Da die Abtrennung von Chlorwasserstoff und überschüssigem Phosgen bei niedrigerem Druck erfolgt, wird eine Pumpe mit entsprechender Förderhöhe eingesetzt. Einige der bisher bekannten Verfahren mit Kreislaufapparaturen haben aber den Nachteil, daß bei Temperaturen gearbeitet wird, bei denen das im ersten Reaktionsschritt gebildete Carbamidsäurechlorid zum überwiegenden Teil oder vollständig in Isocyanat und Chlorwasserstoff gespalten ist und bei denen bei der Reaktion desamins das freie Isocyanat so stark in Konkurrenz zum Phosgen tritt, daß Harnstoffe entstehen, die nicht mehr vollständig zu Isocyanat umgesetzt werden, sondern zu Nebenprodukten führen, die die Ausbeute schmälern bzw. die Produktqualität beeinträchtigen.

Bei anderen Verfahren wird versucht, die erwünschte intensive Durchmischung durch dynamische oder statistische Mischer in einem Durchgang, d.h. ohne Kreislauf zu erreichen. So beschreibt die Deutsche Offenlegungsschrift 2 153 268 die Reaktion von primären Aminen mit Phosgen in organischen Lösungsmitteln in mehrstufigen Kreispumpen und die Deutsche Offenlegungsschrift 3 121 036 dieselbe Reaktion in einer Glattstrahldüse.

Ein anderer Weg, wenigstens den eingesetzten Phosgenüberschuß zu verringern, ist die Phosgenierung unter Druck. Um eine wirtschaftliche Raum-Zeit-Ausbeute zu gewährleisten, arbeiten alle großtechnischen Verfahren zur Herstellung von organischen Isocyanaten durch Phosgenierung von primären Aminen bei erhöhten Temperaturen. Dabei verringerte sich die Löslichkeit des Phosgens im Reaktionsgemisch und damit der wirksame Phosgenüberschuß. Dem wirkt ein erhöhter Reaktordruck entgegen. Abgesehen davon, daß die für eine gute Ausbeute notwendige hohe Verdünnung bei diesen Verfahren nicht verringert wird, sind großtechnische Druckapparaturen sehr teuer und wegen der hohen Giftigkeit des Phosgens problematisch.

Die Durchführung der Phosgenierungsreaktion unter Druck hat den Nachteil, daß neben der Phosgenkonzentration auch die HCl-Konzentration entsprechend dem Henry'schen Gesetz erhöht wird und dadurch die Bildung von Aminhydrochlorid begünstigt wird. Dadurch wird der Vorteil der höheren Phosgenkonzentration

bezüglich der Reaktionsgeschwindigkeit ganz oder teilweise aufgehoben, da die Reaktion von Aminhydrochlorid mit Phosgen der geschwindigkeitsbestimmende Schritt jedes Phosgenierungsverfahrens zur Herstellung von Isocyanaten ist.

Alle bisher bekannten Verfahren zur Umsetzung von primären Aminen mit Phosgen in Kreislaufapparaturen haben zudem den Nachteil, daß für den Kreislauf Umwälzpumpen erforderlich sind.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, die genannten Nachteile der bislang bekannten Verfahren zu vermeiden. Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt es, aus primären Aminen durch Umsetzung mit Phosgen in hoher Ausbeute organische Isocyanate herzustellen, wobei mit einer konzentrierten Amin-Lösung gearbeitet werden kann, der Phosgenüberschuß gering gehalten, der Energieverbrauch drastisch reduziert und keine Umwälzpumpe zum Umpumpen des Reaktionsgemisches benötigt wird.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von organischen Isocyanaten durch Umsetzung von primären organischen Aminen mit Phosgen in einem organischen Lösungsmittel, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man die Reaktionsmischung bei einer Temperatur von 60 bis 100°C mittels einer Blasensäule umwälzt, wobei das Verhältnis der Menge an umgewälzter Reaktionsmischung, bezogen auf die Gesamtmenge der Reaktionsprodukte des eingesetztenamins, zu der Menge des zugeführtenamins 100:1 bis 5:1, bevorzugt 80:1 bis 10:1, beträgt.

Als primäre organische Amine können in das erfindungsgemäße Verfahren beliebige mono- oder polyfunktionelle, aliphatische, cycloaliphatische oder aromatische Amine, wie Toluyldiamin, Diaminodiphenylmethan, 1,5 Diaminonaphthalin, chlorierte Aniline, wie 3,4 Dichloranilin, Triphenylmethantriamin, Anilin und Derivate, insbesondere Toluyldiamin oder Diaminodiphenylmethan eingesetzt werden. Die Amine können sowohl als reine Isomere oder als Isomerengemisch eingesetzt werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden die einzusetzenden Amine in Lösung dem Reaktionsgemisch zudosiert. Üblicherweise werden die primären organischen Amine in einer 10 bis 50 gew.-%igen Lösung, bevorzugt 20 bis 40 gew.-%igen Lösung, in einem organischen Lösungsmittel eingesetzt.

Als organische, inerte Lösungsmittel können die für das Phosgenierungsverfahren bekannten organischen Lösungsmittel eingesetzt werden, insbesondere eignen sich Chlorbenzol und/oder o-Dichlorbenzol.

Bei der Zugabe der aminischen Lösung zu dem Reaktionsgemisch, das im wesentlichen besteht aus organischem Lösungsmittel, Aminhydrochlorid, Carbamidsäurechlorid, Isocyanat und Phosgen, hat es sich als vorteilhaft erwiesen, daß die Aminlösung mittels einer Düse in der Strömungsrichtung der umgewälzten Reaktionsmischung mit einer Düsenaustrittsgeschwindigkeit

von 5 bis 50 m/s., bevorzugt 20 bis 40 m/s, in die Reaktionsmischung eingespritzt wird.

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es möglich, daß Phosgen in gasförmiger Form oder gelöst in den zuvor genannten inerten organischen Lösungsmittel dem Reaktionsgemisch zu zudosieren. Die Menge an Phosgen beträgt bei dem erfindungsgemäßen Verfahren 110 bis 300 %, bevorzugt 150 bis 250 %, bezogen auf die zur Umsetzung desamins stöchiometrisch erforderliche Menge.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird so gestaltet, daß in einem Behältnis das Reaktionsgemisch mittels einer Blasensäule, die in Folge der Reaktion von Amin mit in der Reaktionsmischung gelösten Phosgen durch gebildeten Chlorwasserstoff und überschüssiges Phosgen entsteht, umgewälzt wird. Dabei ist es wichtig, daß das Verhältnis der Menge an umgewälzter Reaktionsmischung, bezogen auf die Gesamtmenge der Reaktionsprodukte des eingesetztenamins (Aminhydrochlorid, Carbamidsäurechlorid, Isocyanat), zu der Menge des zugeführtenamins 100:1 bis 5:1, bevorzugt 80:1 bis 10:1, beträgt.

Aus verfahrensökonomischen Gründen ist es von Vorteil, wenn man die Phosgenierung der Amine zu den entsprechenden Isocyanaten nicht in einer Stufe durchführt, sondern in einem zusätzlichen Verfahrensabschnitt, das in der Reaktionsmischung vorhandene Aminhydrochlorid mit Phosgen umsetzt, wobei diese Umsetzung unterhalb der für die vollständige Spaltung von Carbamidsäurechlorid erforderlichen Temperatur durchgeführt wird, und anschließend das entstehende Carbamidsäurechlorid in Gegenwart von Phosgen zu entsprechenden Isocyanaten spaltet.

Die Verweilzeiten des Reaktionsgemisches in dem Reaktionsbehälter betragen üblicherweise etwa 15 min bis 4 Stunden, wobei bei der zuletzt geschilderten Verfahrensvariante, die Verweilzeit in dem Reaktionsbehälter beträchtlich verkürzt werden kann, wenn man, wie erwähnt, in einem zusätzlichen Verfahrensabschnitt im Reaktionsgemisch vorhandenes Aminhydrochlorid mit Phosgen weiter umsetzt.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird bevorzugt in einem Schleifenreaktor durchgeführt, wobei der Gaslift mit der Blasensäule innerhalb oder außerhalb des Reaktionsbehälters (Reaktorturm) angeordnet ist. Selbstverständlich kann das erfindungsgemäße Verfahren auch in anders konstruierten Reaktoren durchgeführt werden, wobei bei deren Konstruktion darauf zu achten ist, daß die Reaktionsmischung mittels einer Blasensäule umgewälzt wird und ein bestimmtes Verhältnis von umgewälzter Reaktionsmischung zu zugeführter Menge an organischen Aminen eingehalten wird.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird in vorteilhafter Weise bei leicht erniedrigten Druck bis leicht erhöhten Druck durchgeführt. Im allgemeinen arbeitet man im Druckbereich von 0,5 bar bis 5 bar, bevorzugt 1 bar bis 3 bar.

Die Aufarbeitung des erhaltenen Reaktionsgemisches geschieht auf übliche Art und Weise, in dem man

beispielsweise das Reaktionsgemisch von überschüssigem Phosgen befreit, das organische Lösungsmittel durch Destillation wiedergewinnt und zur Reindarstellung der Isocyanate das Reaktionsgemisch gegebenenfalls mehrfach destilliert. Das konzentrierte, lösungsmittelfreie Rohprodukt kann dann direkt zu Polyurethanen weiterverarbeitet werden.

Die Ausbeuten an organischen Isocyanaten nach dem erfindungsgemäßen Verfahren liegen im allgemeinen bei 90 bis 99 % der Theorie.

Beispiel

Verwendet wurde ein Schleifenreaktor, bestehend aus einem 2 m hohen Turm von 50 mm Durchmesser mit einem Kopf von 80 mm Durchmesser zur Gasabscheidung, einem äußeren Umwälzrohr von 15 mm Durchmesser und einem Nachreaktionsrohr von 15 mm Durchmesser, welches über die volle Höhe zentrisch im Turm angeordnet war und im Reaktorkopf herausgeführt war und in einem Dünnschichtverdampfer von 40 mm Durchmesser und 0,5 m Höhe führte. Weiterhin war auf dem Reaktorkopf ein Brüdenabgasrohr angebracht, welches ebenfalls oben auf den Dünnschichtverdampfer führte. Das Umwälzrohr hatte unten in Höhe des Turmbodens über eine Länge von 50 mm eine Verjüngung von 6 mm, in die von unten, mit Öffnung nach oben, ein Kapillarrohr von 0,17 mm hineinragte. Am oberen Ende war um die Verjüngung des Umwälzrohres ein Ringspalt zur Gaseinspeisung angeordnet.

Das Umwälzrohr war oben tangential in den Reaktorkopf eingeführt. der Schleifenreaktor hatte incl. Nachreaktionsteil ein nutzbares Volumen von 5,4 l. Der Turm war mit einem Dämmantel und das Umwälzrohr mit einem Heizmantel umgeben.

In den Schleifenreaktor wurde zum Anfahren 3 %ige Phosgenlösung in Monochlorbenzol, welche bereits Reaktionstemperatur von 80°C hatte, vorgelegt. Die Anfahrzeit betrug mindestens die vierfache Verweilzeit. Der Dünnschichtverdampfer wurde mit einer Manteltemperatur von 150°C betrieben. In die Gaseinspeisung wurde ein Phosgenstrom von 1 800 g/h eingeleitet. Diaminodiphenylmethan mit einer Viskosität von 88 mPa.s (in einem Gemisch, wie es durch Kondensation von Anilin und Formaldehyd entstand) wurde in Mischung mit drei Massenteilen Monochlorbenzol mit einer Düsenaustrittsgeschwindigkeit von etwa 40 m/s durch das Kapillarrohr mittels einer Kolbendosierpumpe in den Schleifenreaktor eingespritzt. Der durch die Blasensäule, welche durch freigesetztes Chlorwasserstoffgas und überschüssiges Phosgen in dem Umwälzrohr entstand, umgewälzte Massenstrom der Reaktionsmischung betrug 180 kg/h. Bei diesem Verfahren wurden pro Stunde je Liter nutzbares Reaktorvolumen nach der Lösungsmittelabtrennung 208 g Gemisch des 4,4'-Diisocyanatodiphenylmethans mit seinen Isomeren und Homologen mit einer Viskosität von 71 mPa.s und einem NCO-Wert von 32,1 Gew.-% erhalten.

Patentansprüche

1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von organischen Isocyanaten durch Umsetzung von primären organischen Aminen mit Phosgen in Gegenwart eines inerten, organischen Lösungsmittels, dadurch gekennzeichnet, daß man das Reaktionsgemisch bei einer Temperatur von 60 bis 100°C mittels einer Blasensäule umwälzt, wobei das Verhältnis der Menge an umgewälzter Reaktionsmischung, bezogen auf die Gesamtmenge der Reaktionsprodukte des eingesetzten Amins, zur Menge des zugeführten Amins 100:1 bis 5:1 beträgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die Umsetzung in einem Schleifenreaktor durchführt, wobei die Umwälzung des Reaktionsgemisches mittels Blasensäule innerhalb oder außerhalb des Reaktors erfolgt.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man in einem zusätzlichen Verfahrensschritt das in der Reaktionsmischung vorhandene Aminhydrochlorid mit Phosgen umsetzt, wobei die Umsetzung bei einer Temperatur durchgeführt wird, die unterhalb der für die vollständige Spaltung von Carbamidsäurechlorid erforderlichen Temperatur liegt.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man das primäre organische Amin als 10 bis 50 gew.-%ige organische Lösung einsetzt.
5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man die organische Aminlösung mittels einer Düse in der Strömungsrichtung der umgepumpten Reaktionsmischung mit einer Düsenaustrittsgeschwindigkeit von 5 m/s bis 50 m/s in die Reaktionsmischung einspritzt.



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 95 11 8607

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|--|---|---|---|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6) |
| A | DE-A-20 58 032 (ZIMMER AG) * Anspruch 1 * | 1 | C07C263/10 |
| A | EP-A-0 322 647 (BAYER AG) * Anspruch 1 * | 1 | |
| A | EP-A-0 314 985 (BAYER AG) * Anspruch 1 * | 1 | |
| A | US-A-2 875 225 (O. BÖHME ET AL) * Anspruch 1 * | 1 | |
| D,A | DE-A-21 12 181 (BADISCHE ANILIN-& SODA-FABRIK AG) * Ansprüche 1,2 * | 1 | |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) |
| | | | C07C |
| Recherchenart | Abschlußdatum der Recherche | | Prüfer |
| BERLIN | 6. März 1996 | | Kapteyn, H |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | | |
| X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur | | T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument | |

EPO FORM 150 (01/92) (P/0400)